

Varenavn	Plus Isoflex Spærrrende
Type	Væg og loftmaling, spærrrende
Anvendelse	Til vægge og lofter inde hvor der ønskes en mat hvid overflade med spærrrende egenskaber overfor nikotin og vandopløselige stoffer. Kan anvendes på puds, beton, letbeton og gipskarton. Bruges på rene, tørre og ikke smittende underlag.
Emballage	10 ltr.

Tekniske data

Glans	Ca. 2 mat
Nuance	Hvid
Rækkeevne	5-8 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid	Ca. 3 time ved 20 °C. Kan overmales efter ca. 4-6 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.
Lagerbestandighed	Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment	Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Generel behandling:	Plus Isoflex Spærrrende kan påføres på fagmæssigt korrekte klargjorte overflader. Særligt/meget sugende underlag grundes først med Plus Micro Grunder. Der skal normalt påregnes min. 2 påføringer.
Påføring	Pensel eller rulle. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**