

Varenavn **Plus Decor Forbehandlet Filt 2500V**



Type Glasfilt forbehandlet

Anvendelse Plus Decor Væv og Filt serie anvendes til dekoration af egnede underlag på lofter og vægge inde..

Særlige egenskaber Glasfilt med hvid overflade
Stabil i våd tilstand
Smidig ved forarbejdning
Kemikaliebestandig og kan ikke rådne
Brand certificeret i overensstemmelse med DIN EN 13501-1:2010, klasse B-s1, d0
Åndbart.
Økotex klasse 3

Emballage 50 x 1 mtr. rulle.

Tekniske data

Vægt (ISO 536) Ca. 130 gr. pr.m²

Nuance Hvid

Overmalbar Afhængig af den valgte klæber, samt temperatur og luftfugtighed.

Opbevaring Tørt og køligt. Undgå at beskadige kanter.

Anvendelse

Alment Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Påføring Temperatur og relativ luftfugtighed skal under påføring og tørring være over +8 °C og under 80 % RF tilpasset den aktuelle klæber.

Overmaling Overmales 2 gange. Valg af kulør og krav til slutfinish, samt påvirkning af sidelys kan kræve flere påføringer og højere krav til underlagets jævnhed.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**