

Varenavn

Plus Facadegrunder



Type Vandfortyndbar grundingsmiddel til mineralske underlag
 Anvendelse Udendørs på sugende til let sugende mineralske underlag af f.eks. puds og beton
 Særlige egenskaber Udjævner uens ind sugning i underlaget. Forbedrer vedhæftning og dækkeevne på afsluttende malebehandling.
 Emballage 5 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel Siliconeharz emulsion

Tekniske data

Tørstofindhold Ca. 12 %
 Nuance Hvidlig/transparent.
 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
 Tørretid Ca. 6-8 timer ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 8 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.
 Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment

Produktet skal altid anvendes fortyndet med vand i forholdet 1:1

Behandling: Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
 Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
 Mal aldrig i direkte i direkte solskin eller på tidspunkter hvor dugpunktet indtræffer inden den nymalede facade er tilstrækkelig tør.
 Underlaget skal være tørt og klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast, smittefri og bæredygtig bund inden påføring. Overflader med begroning påføres forinden algefjerner og efterskylles med rent vand.
 Grundning på ubehandlede eller let til meget sugende overflader foretages med Plus Facadegrunder fortyndet med vand i forholdet 1:1.
 Slutmaling af 2 gange med f.eks. Plus Siliconeharz Facademaling, Plus Uni-Acryl eller Plus Uni-Acryl Mat.
 Påføring Pensel.
 Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
 Fortynding Vand
 Rengøring af værktøj Vand og sæbe
 Sikkerhedsdata 1-3 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**