

Varenavn **Plus Iso Loftmaling**



Type Loftmaling, spærrende
Anvendelse Til lofter inde hvor der ønskes en mat hvid overflade med spærrende egenskaber overfor nikotin og vandopløselige stoffer. Kan anvendes på puds, beton, letbeton og gipskarton. Bruges på rene, tørre og ikke smittende underlag.
Emballage 10 ltr.

Tekniske data

Glans Ca. 2 mat
Nuance Hvid
Rækkeevne 5-8 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid Ca. 3 time ved 20 °C. Kan overmales efter ca. 4-6 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.
Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Generel behandling: Plus Iso Loftmaling kan påføres på fagmæssigt korrekte klargjorte overflader. Særligt/meget sugende underlag grundes først med Plus Micro Grunder. Der skal normalt påregnes min. 2 påføringer.
Påføring Pensel eller rulle.
Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
Fortynding Vand
Rengøring af værktøj Vand og sæbe
Sikkerhedsdata 00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**