

Varenavn **Plus IsoSpær Mat**



Type Loftmaling, spærrende

Anvendelse Til lofter og vægge og andre primært mineralske overflader inde hvor der ønskes en helmat kridhvid reflekshvid overflade med spærrende egenskaber

Særlige egenskaber Iso Spær Mat har fremragende spærrende egenskaber overfor nikotin, indtørrede vandskjolder og sod. Iso Spær Mat er meget enkel og let at påføre med minimal risiko for rullespor. Iso Spær Mat danner en spændingsfri reflekssfri kridhvid overflade der ikke gulner. Iso Spær Mat er fri for organiske opløsningsmidler. Kan overmales efter kun 4 – 6 timer. Tonemulighed i lyse nuancer.

Emballage 10 ltr.

## Tekniske data

Glans Ca. 2 mat

Nuance Hvid

Rækkeevne 5-8 m<sup>2</sup>/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.

Diffusion Klasse V2 (EN 1062-1:2005) sd – 0,15

Tørretid Ca. 3 time ved 20 °C. Kan overmales efter ca. 4-6 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.

Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

## Anvendelse

Alment Emballagen holdes tæt lukket efter brug.  
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Generel behandling: Iso Spær Mat påføres direkte på underlaget. Det er meget vigtigt at underlaget er fuldstændig tørt. Ubehandlede og særligt sugende underlag grundes først med Plus Micro Grunder. Der skal normalt påregnes min. 2 påføringer.

Påføring Pensel og rulle.  
Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.

Fortynding Vand

Rengøring af værktøj Vand og sæbe

Sikkerhedsdata 00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: [INFO@MALERGROSSISTEN.DK](mailto:INFO@MALERGROSSISTEN.DK)**