

Varenavn

Plus Malerfuge



Type

Acrylfugemasse

Anvendelse

Plus Malerfuge anvendes indendørs til fugning og lukning af revner og sprækker i loftkonstruktioner, inddækninger, fodlister og dørindfatninger ved og imellem vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Vandfortyndbar og elastisk fuge og tætningsmasse. Er overmalbar med acryl og alkydmaling.

Særlige egenskaber

Emballage

300 ml. patron.

Tekniske data

Farve

Hvid

Bindemiddel

Acryl

Elasticitet

Op til $\pm 8\%$

Rækkeevne

Fugedybde i mm x fugebredde i mm = ml. pr. løbende meter.

Tørretid

Ca. 20 – 40 min. ved 23 °C. dog meget afhængig af luftfugtighed og temperatur samt påført lagtykkelse. Gennemhærdet efter 14 dage.

Bemærk: Træbehandlet med opløsningsholdig imprægneringsvæske skal tørre min. 7 døgn inden fugning.

Overmalbar

Lagerbestandighed

Efter ca. 4-6 timer.

Minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment

Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt. Hårde og glatte flader matslibes. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Påføring

Fugepistol

Temperatur og relativ luftfugtighed skal under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.

Fortynding

Vand

Rengøring af værktøj

Vand og sæbe
Våd fugemasse fjernes med vand.

Sikkerhedsdata

00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**