

Varenavn	Plus Sprøjtespartel – Medium
Type	Sprøjtespartel
Anvendelse	Plus Sprøjtespartel anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m i tørre rum.
Særlige egenskaber	Plus Sprøjtespartel Medium er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldingsgrad, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjtesudstyr. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et godt resultat. Er meget let at slibe. Produktet opfylder kravene til anvendelse i forbindelse med gipsplade samlinger, hvor der anvendes papirremser.
Emballage	15 ltr. plasticsæk.

Sammensætning

Bindemiddel	VAE-Polymerdispersion
Pigment/fyldstof	Ekspanderet perlite og dolomit

Tekniske data

Farve	Lys grå.
Konsistens	Pastøs
Max. Korn str.	0,2 mm
PH værdi	8-9
Vægtfylde	Ca. 1,1kg/ltr
Rækkeevne	Ca. 1m ² /ltr.pr. mm. Lagtykkelse..
Tørretid	Ca. 8-10 timer ved 23 °C. dog meget afhængig af luftfugtighed og temperatur samt påført lagtykkelse.
Lagerbestandighed	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment	Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Påføring	Rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**



Svanemærket produkt.
597 02

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**